

# RIEPE-LP 289/99<sup>®</sup>

## antistatizáló és hűtő folyadék

<b>Alkalmazási területek</b>	Bútoripari élzáró berendezések.
<b>Alapvegyület</b>	Alkohol oldat
<b>Tulajdonságok</b>	Az antistatizáló és hűtőfolyadék használatával a ragasztóanyag gyorsabban köt, ezáltal a ragasztó-lerakódás a szerszámokon jelentősen csökken. A ragasztó kevésbé lép ki az élek menti felületekre. Ezen kívül, az élek menti felületek statikus töltése megszűnik, ezáltal a görgők és a munkadarabok mentesülnek a forgácsoktól.
<b>Alkalmazási útmutató</b>	Felhordási mennyiség egy fúvókán: helyes beállítás mellett 5.000 fm / 1 liter. Porlasztónyomás 3 bar
<b>Származási hely</b>	Németország
<b>Vámtarifaszám:</b>	38140090
<b>Azonosító:</b>	403
<b>Tárolás</b>	Zárt, eredeti edényekben száraz és hűvös körülmények között (15-25 °C) a kiszállítás-tól számított egy évig tárolható.
<b>Csomagolás</b>	30 l-es kannákban
<b>Szállítás</b>	3. osztály, UN 1170
<b>Veszélyességi jelölések</b>	F = tűzveszélyes
<b>Megjegyzés</b>	A használatra, szállításra és hulladékkezelésre vonatkozó egyéb információkról tájékozódjon a Biztonsági Adatlapon. A Műszaki Adatlap adatait saját laboratóriumi vizsgálataink és a vevők tapasztalatai alapján adtuk meg. Természetesen minden egyes felhasználási esetre vonatkozóan nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért adataink semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás-technikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszerű ismereteiket át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő anyagot a helyi körülményekre be kell állítani. Ezt az ellenőrző beállítást hosszabb idei használat után is célszerű elvégezni.

09/2007 Minden adat átlagos értékeket takar. A műszaki adatlapjaink folyamatosan aktualizálásra és a technika fejlődésének megfelelően igazításra kerülnek. Ez a kiadás minden korábbi műszaki adatlapot felülbírál és a kiadás időpontjában érvényes.



Gyártó: RIEPE GmbH & Co. KG  
D-32226 Bünde  
Theodor-Rosenbaum-Str. 28-30.  
Telefon: +49/5223-609-90  
Telefax: +49/5223-639-59  
www.riepe.eu  
info@riepe.eu

**GREENTEAM**  
Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

Forgalmazó: Greenteam Kft.  
9700 Szombathely  
Varasd u. 16.  
Telefon: 94/510-830  
Telefax: 94/315-215  
www.greenteamkft.hu  
info@greenteamkft.hu