

Alkalmazási területek	Bútoripari élzáró berendezések.
Alapvegyület	Etil-alkohol
Tulajdonságok	A speciális leválasztó szert, elektromosan vezérelt finomfúvókák a szerszámokra és nyomógörgőkre szórják. A leválasztó szer megakadályozza, hogy a ragasztó lerakódjon a szerszámokra, görgőkre. Továbbá, a leválasztó szert az él tovább adja a következő nyomógörgőknek ill. megvezető papucsoknak, így ezek is menetesek maradnak a ragasztó lerakódásoktól. Ezen kívül a megvezető papucsok hűtését is elősegíti.
Alkalmazási útmutató	Felhordási mennyiség egy fúvókán: helyes beállítás mellett 5.000 fm / 1 liter. Porlasztónyomás 3 bar
Származási hely	Németország
Vámtarifaszám:	38140090
Azonosító:	004
Tárolás	Zárt, eredeti edényekben száraz és hűvös körülmények között (15-25 °C) a kiszállítástól számított egy évig tárolható.
Csomagolás	30 l-es kannákban
Veszélyességi jelölések	Nem szükséges
Megjegyzés	A használatra, szállításra és hulladékkezelésre vonatkozó egyéb információkról tájékozódjon a Biztonsági Adatlapon. A Műszaki Adatlap adatait saját laboratóriumi vizsgálataink és a vevők tapasztalatai alapján adtuk meg. Természetesen minden egyes felhasználási esetre vonatkozóan nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért adataink semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás-technikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszerű ismereteiket át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő anyagot a helyi körülményekre be kell állítani. Ezt az ellenőrző beállítást hosszabb idei használat után is célszerű elvégezni.