

# Jowatherm-Reaktant<sup>®</sup>

## PUR olvadékrasztó élbevonáshoz

# 608.00/01

<b>Alkalmazási példák</b>	Töltőanyagmentes poliuretán alapú olvadékrasztó, furnér, melaminos élfólia, HPL, CPL, PVC és ABS éanyagok felragasztására alkalmas. Használható egyenes éléknél és profilbevonásra.	
<b>Tulajdonságok/alkalmazási útmutató</b>	Térhálósodó ragasztókészítmény, mely magas hőállósági és hidegtűrési tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyanakkor a víz- és oldószerállósága is kiváló. Feldolgozása nedvességtől, párától védett, speciális berendezésekkel lehetséges.	
<b>Műszaki adatok</b>	Feldolgozási hőfok [°C]:	110-130
	Sűrűség [g/cm <sup>3</sup> ]:	kb. 1,1
	Reakció-kötésidő [nap]:	3
	Megjelenés: - utolsó számjegy 0:	natúr (világos bézs)
	- utolsó számjegy 1:	fehér
<b>Tisztítás</b>	Felhordó berendezések tisztítása 930.94 (piros) tisztítószerrel történhet. A térhálósodott, kikötött ragasztóanyag eltávolítása a Jowat 930.60 oldószerrel lehetséges.	
<b>Tárolás</b>	Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös helyen.	
<b>Csomagolás</b>	Páramentesen lezártan.	
<b>Megjegyzés</b>	További utasítások a kezeléssel, szállítással és megsemmisítéssel kapcsolatban a megfelelő biztonsági adatlapból érhetőek el. Ezen adatlapban található információk az általunk végzett laborvizsgálatok eredményeire, valamint a vevőink tapasztalataira támaszkodnak. Ezek az adatok nem jelentenek semmiféle minőségi garanciát és semmiféle ígéretet a tulajdonságokra. Az innen vett információkból és a technikusaink által nyújtott ingyenes tanácsadásból semmiféle jogi igény nem származtatható.	

2017/08 Minden adat átlagos értékeket takar. A műszaki adattapjaink folyamatosan aktualizálásra és a technika fejlődésének megfelelően igazításra kerülnek. Ez a kiadás minden korábbi műszaki adattapot felülbírál és a kiadás időpontjában érvényes.  
**Kérem olvassa el a hátoldalon leírtakat.**

Gyártó: Jowat AG  
D-32758 Detmold  
Ernst-Hilker-Strasse 10-14.  
Telefon: +49/5231-749-0  
Telefax: +49/5231-749-104  
www.jowat.de  
info@jowat.de



Forgalmazó:

**GREENTEAM**  
Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

9700 Szombathely  
Varasd u. 16.  
Telefon: 94/510-830  
Telefax: 94/315-215  
www.greenteamkft.hu  
info@greenteamkft.hu

## **Általános útmutató**

A ragasztás, mint az egyik legésszerűbb kötési mód jelentősége folyamatosan növekszik. Ezzel együtt a ragasztásra alkalmas anyagok száma, fajtája is lendületes fejlődést mutat. Új ragasztási eljárásokat, berendezéseket fejlesztenek ki a ragasztók feldolgozására.

Ez a folyamatos változás a Jowat® céget is rendszeres és állandó fejlesztésre sarkallja. Vegyészek, mérnökök jól képzett csoportja dolgozik azon, hogy a felhasználókat rendszeresen tájékoztassák, megfelelő tanácsadással szolgáljanak a vevő részére legalkalmasabb ragasztó és technológia megvalósításáról.

Ajánlásaink a saját laboratóriumi vizsgálatainkon és a vevők tapasztalatai alapján készülnek. Természetesen minden egyes esetre nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás-technikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszerű ismereteiket, ragasztóanyagok tulajdonságait át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő ragasztóanyagot a helyi körülményekre be kell állítani, próbadarabokat kell készíteni, majd azokat elkészültük után ellenőrizni, hogy az elvárásoknak megfelelnek-e.

Kérjük azokat a felhasználókat, akik tartós alkalmazás során a felhasználás paraméterét megváltoztatják, gépbeállítási értékeket módosítanak, alapanyagokban történnek változtatások, jelezzék a gyártó felé. Csak ilyen esetben képes a Jowat® cég arra, hogy mindig a legidőszerűbb ismereteket alkalmazza és továbbadja.

A műszaki adatlapok a tudományos ismeretek legújabb adatait tartalmazzák, semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Az ismeretek azokat a paramétereiket foglalják össze, melyek alapján minden felhasználó tájékozódhat a ragasztóanyag műszaki tulajdonságairól, ezeket technológiája során figyelembe veheti, de jogi érvényességgel bíró kötelezettségeket ez a gyártóra nem jelent.

## **Jowatherm ragasztók használati útmutatója**

A ragasztóanyag megolvasztása közben gázok, gőzök keletkezhetnek, amit helyi elszívással kell elszívni. A fűtőberendezés, olvadék esetleges kezeléséhez megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget kell viselni. A kemény állapotú ragasztónak semmiféle egészségkárosító hatása nem ismeretes, nem számít veszélyes anyagnak. Hulladécai kis mennyiségben a háztartási hulladékkal együtt kezelhetők.

A munkahelyen a vegyi anyagokkal kapcsolatos általános előírásokat kell betartani. Dohányozni, nyílt lángot használni, élelmiszert tárolni a munkahelyen nem szabad.

A munkaterületre kiszóródott anyagot azonnal össze kell takarítani, mert csúszásveszély állhat fenn. Esetleges belégzés, lenyelés esetén a sérültet szabad levegőre kell kivinni, tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Minden ragasztóanyaghoz Biztonsági Adatlapot biztosít a gyártó. Ennek előírásait be kell tartani.